

OdinTP270

Помпазасуспензия /течнамаса/
задвижванаоттрактор



Sveaverken AB

Официален представител за България
"ДейриСистемсБългария"ООД
гр.Асенновград,ул."Карлък"2
тел:+359 899 87 34 84
e-mail:office@dairysystemsbulgariq.com
www.sveaverken.se

OdinTP270



- OdinTP270е прикачен инвертар,помпа която надробява и смесва отпадъци до хомогенна каша.Дюзатанабъркалкаможедасерегулираи в двете височини(80 °) и ширини(260 °) сдведръжки. Еднаотдръжкитеповдигаиспускадюзата,адругаправивъз можноместенето странично. И дветедръжкисалеснодостъпниотплатформатазабезопасност.
- Включена е платформа за безопасност TP270на устройството за повдигане с цел безопасност на работниците при работа в близост до ръба на контейнера.
- Има хидравлично бутало ,което се контролира от кабината на трактора ,то управлява помпата да е в правилна позиция до ръба на контейнера.
- Перката на помпата заедно с режещото колело дава ефективно разграждане на храна и слама и остатъци. Високият капацитет позволява над 7500 насичания за минута.
- С /АРО/ с подцинковано тяло и висока надеждна кутия с предавки ,той е устойчив на силна корозия и високи натоварвания.Мощния съединител между скоростната кутия и вала стабилизира товарите.Тези компоненти дават дълга продължителност на помпата.
- Уникалното гумено уплътнение между помпената станция и вала на помпата постоянно при работа се смазва с оборски тор и затова има по голяма дължина на живот.Преместването на гуменото уплътнение е много лесно и не се нуждае от специални инструменти.

Модел	Varvtal (varv/min)	Ефект kW(Нк)	Капацитет (l/min)	Капацитет (l/min)	Тип	Behållar (m)
TP250	540	41(55)	6500	7500	I II	1.6-2.2 2.2-2.8
TP270	540	55(75)	9000	11000	III IV	2.8-3.4 3.4-4.0



Sveaverken AB